Thin Clients Productinfo

Merk	Axel	BOSaNOVA	BOSaNOVA	ChipPC	Fujitsu Siemens	HP	IGEL	IGEL	Neoware	Neoware	Wyse	Sun	Sun	Sun
Model	AX75C	RBT-366	XTC-600	Xtreme PC NG 6450	FUTRO S400	HP Compaq t5135 thin client	Smart 2510 XP	Compact 3210 LX	Capio c50 NeoLinux Single Session	m100	S10	Ray 2	Ray 2FS	Ray 270
Commerciële Informatie NL												+€45,83 (keyboard/ mouse country kit)	+€45,83 (keyboard/ mouse country kit)	+€45,83 (keyboard/ mouse country kit)
Adviesprijs NL, euro ex. BTW	250,00	250,00	460,00	407,00	449,00	259,00	379,00	369,00	179,00	639,00	278,00	240,00	480,00	800,00
Leverancier - naam	Alliance Software NV	Alliance Software NV	Alliance Software NV	Avnet Technology Solutions BV	Tech Data, Copaco	Tech Data, Copaco, Ingram	ETC Pluz, Tweco	ETC Pluz, Tweco	Centia / Sedicom Europe B.V.	Centia / Sedicom Europe B.V.	Avnet, Centia	Sun + Partners	Sun + Partners	Sun + Partners
Leverancier - telefoon	+32 81 56 03 34	+32 81 56 03 34	+32 81 56 03 34	040 2659381	0346 585000, 040 2306306	0346 585000, 040 2306306	0172 634555, 0541 229933	0172 634555, 0541 229933	033 4793300 / 079 3313535	033 4793300 / 079 3313535	040 2659381, 035 7503250	033 4515000	033 4515000	033 4515000
Algemeen telefoonnr. of hotline	+32 81 56 03 34	+32 81 56 03 34	+32 81 56 03 34	040 2659381	0346 585000, 040 2306306	0346 585000, 040 2306306	0172 634555, 0541 229933	0172 634555, 0541 229933	033 4793300 / 079 3313535	033 4793300 / 079 3313535	+49 1805 99 73 12	---	---	---
Leverancier - website	www.alliance-software.eu	www.alliance-software.eu	www.alliance-software.eu	www.ats.avnet.com/	www.techdata.nl, www. copaco.nl	www.techdata.nl, www. copaco.nl, www.ingrammi-cro.nl	www.pluz.nl, www. tweco-it.nl	www.pluz.nl, www. tweco-it.nl	www.centia.net / www.sedicom-europe.com	www.centia.net / www.sedicom-europe.com	www.avnet.com, www.centia.nl	www.sun.nl	nl.sun.com	nl.sun.com
Algemene Informatie														
Garantie (maanden)	60	36	36	36	36	36	24	24	36	36	36	36	36	12
Garantiesysteem	carry-in	carry-in	carry-in	carry-in	carry-in	pick-up & return	carry-in	carry-in	carry-in	carry-in	carry-in	Carry-in; telefonisch binnen 8 (kantoor)uren	Carry-in; telefonisch binnen 8 (kantoor)uren	Carry-in; telefonisch binnen 8 (kantoor)uren
Onderhoudscontract voor drie jaar (prijs in euro ex. btw)	0,00	0,00	0,00	15,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	€120; 5 jaar volgende werkdag alleen hardware	€120; 5 jaar volgende werkdag alleen hardware	€252; 5 jaar volgende werkdag alleen hardware
Merk- of productwebsite	www.axel.com	www.bosanova.net	www.bosanova.net	www.chippc.com/ thin-clients/xtreme-pc/thin-client. asp?p=xtreme-pc-ng-6450	www.fujitsu-siemens.be/nl/ products/ deskbound/thin_ clients/index. html	www.hp.be/ thinclients/	www.igel.com	www.igel.com	www.neoware. com	www.neoware. com	www.wyse.com	www.sun.com/sunray/ sunray2/	www.sun.com/sunray/ sunray2fs/	www.sun.com/ sunray/sunray270/
Technische specificaties														
Thin Client Hardware														
CPU merk & model	STMicroelectronic STPC	AMD GX533	VIA Eden 600	AMD Alchemy	AMD NX1500	VIA Eden	VIA Eden	VIA Eden	VIA Eden	VIA Eden	AMD Geode	RMI Alchemy Au1550 (niet relevant: de CPU's van SunRay Server worden gebruikt)	RMI Alchemy Au1550 (niet relevant: de CPU's van SunRay Server worden gebruikt)	RMI Alchemy Au1550 (niet relevant: de CPU's van SunRay Server worden gebruikt)
Standaard CPU kloksnelheid (GHz)	---	0,400	0,600	1,200	1,000	0,400	0,400	0,600	0,400	0,800	0,366	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)
Max. processorkloksnelheid mogelijk (GHz)	---	0,400	0,600	1,200	1,000	0,400	0,400	0,600	0,400	0,800	0,366	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)	Niet relevant: elke ondersteunde klokfreq. op SunRay Server (ook multiprocessor)
Soort geheugensleuven/-voetjes	---	Nee	DDR2 SODIMM	on board	DIMM	SoDIMM	S0 DIMM	S0 DIMM	DDR SODIMM	DDR SODIMM	On-board	Geheugen voorzien op SunRay Server	Geheugen voorzien op SunRay Server	Geheugen voorzien op SunRay Server
Totaal aantal geheugensleuven	---	Nee	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server
Aantal geïnstalleerde geheugenlatjes	---	Nee	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server
Capaciteit standaard geïnstalleerd geheugen (MiB)	---	128	256	128	256	128	256	256	256	256	128	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server
Aantal PCI-sleuven	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server
Soort opslag (HD / Card)	---	DOM (Disk on Module)	DOM	CFC	CFC	IDE Flashrom	CFC	CFC	CFC	CFC	CFC	Geen, maar USB-opslag is connecteerbaar	Geen, maar USB-opslag is connecteerbaar	Geen, maar USB-opslag is connecteerbaar
Standaard opslagcapaciteit (MB Card of GB HD)	---	128	512	64	128	64	512	128	32	512	2	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server	Niet relevant: op server
Diskettestation?	Nee	Nee	Nee	Option: external	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Cd-rom / dvd-rom drive?	Nee	Nee	Nee	Option: external	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geïntegreerde grafische kaart of chipset	Ja	AMD GX533	S3, 8x AGP	on board	AMD NX1500	Via S3 Graphics	VIA Unicrome (CN700)	VIA Unicrome (CN700)	VIA/S3G Unichrome IGP	VIA/S3G Unichrome Pro IGP	Geode	24-bit graphics; tot 1600x1200 @ 60 Hz	24-bit tot 3840x1200 @ 70 Hz (dual screen)	24-bit graphics; tot 1280x1024 @ 75 Hz
I/O-poorten (lijst)	2x serial + 2x USB + 1x parallel	4x type 1 USB	3x type 2 USB + 2x serial + 1x parallel + audio	3xUSB + 1x serial + 1x parallel	1x serial + 1x parallel + 2x PS/2 + 4x USB2 + audio	1 x Serial, 1 x parallel, 8 USB (4 rear, 2 front, 2 inside)	1x serial +4x USB +2x PS/2 +1x DVI	1x serial +3x USB +2x PS/2 +1x parallel +1x DVI	2x USB, 1x serial, 1x parallel, audio, 2x PS/2	5x USB + audio + 1x RJ11 + 1x PCMCIA type II	4 x USB 2.0 + 1 x serial + audio	2x USB, 1x Serial, 3x audio, SmartCard	3x USB, 1x Serial, 3x audio, SmartCard	4x USB, 2x Serial, 3x audio, RGB out, DB15 in, SmartCard
Geïntegreerd scherm?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	LCD-15	Nee	Geen (1x DVI, VGA compatible)	Geen (1x DVI, VGA compatible)	17-inch TFT inge-bouwd
Heeft toetsenbord?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee: option	Ja	Ja	Ja
Heeft muis?	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja: touchpad	Ja	Ja	Ja	Ja
Geïntegreerde netwerkkaart? (N/10/100/1000)	100	100	100	100	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Draadloze toegang? (N/Optie/specifica-tie)	Nee	Optie USB 802.11b/g	Optie 802.11b/g	Option	Nee	Option	Optie USB 802.11b/g	Optie USB 802.11b/g	Nee	802.11b & 802.11g	Optie via USB or wireless bridge	Optioneel op OEM-toestellen	Optioneel op OEM-toestellen	Optioneel op OEM-toestellen
Ondersteuning voor externe modem?	Ja	Nee	Option	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	built-in	Ja	Nee	Nee	Nee
Vergrendelingsmechanisme?	Nee	Nee	Ja: Kensington	Ja: ChipPC lock	Ja: Kensington	Ja: Kensington Lock for protec-tion of internal devices (wireless, usb key)	Ja: Kensington	Ja: Kensington	Ja: Kensignton	Ja: Kensignton	Ja: Kensignton	Ja: Kensington	Ja: Kensington	Ja: Kensington
Systeemafmetingen (BxHxD mm)	216x270x31	140x34x130	240x40x220	90x30x165	246x48x177		215x35x215	215x35x215	36x241x208	318x277x22	177x34x121	205x122x28	215x215x28	376,6x191x407
Systeemgewicht (kg)	2	0,4	3	0,5	1,55	1,3	1,8	1,8	3,7	2,5	2,7	0,37	0,56	5,2
Interoperabiliteit														
Microsoft RDP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Citrix ICA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Citrix Nfuse	Ja	Nee	Ja	Ja	---	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Java	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
X-Windows	Nee	Ja	Ja	Nee	---	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
VNC	Ja	Ja	Ja	Ja	---	VNC shadow	Ja	Ja	Ja: via ezRemote Manager	Ja	Nee voor client, Ja voor server	Ja	Ja	Ja
Telnet/rsh/ssh	Ja: ook 5250+3270	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Webbrowser	Nee	Nee	Ja: IE	Ja: IE	Ja: IE	Nee	Ja: IE6	Ja: Firefox	Nee	Ja: IE	Nee	Ja	Ja	Ja
Applicatieserverondersteuning														
Microsoft Windows 2000 Servers	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Microsoft Windows Servers 2003	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Solaris	Ja	Ja	---	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Citrix WinFrame	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Citrix MetaFrame XP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Citrix MetaFrame for Unix	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	---	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Thin Client Software														
Geïnstalleerd OS (specificatie)	Geen	Linux	Win XPe	Win CE	Win Xpe SP2	Linux	Win XPe	IGEL Flash Linux	NeoLinux 3.1.2	Neoware Windows XPe 1.4	Wyse Thin OS (BSD based)	Geen: firmware-only device	Geen: firmware-only device	Geen: firmware-only device
Software voor gecentraliseerd beheer (specificatie)	Axel Remote Manager	BOSmanager	BOS Remote Manager	ChipPC Xcalibur Global	Altiris Deploy-ment Server	Altiris Deploy-ment Server	IGEL Remote Manager	IGEL Remote Manager	Neoware ezRemote Manager	Neoware ezRemote Manager	Wyse Device Manager 4.5.1	Sun Ray Server Software	Sun Ray server Software	Sun Ray server Software
--- = onbekend, niet gegeven, niet van toepassing														